


INVERTER MIG-TIG-MMA



5" display LCD touch screen

Schermo di protezione in policarbonato

Polycarbonate protection cover

Porta seriale RS 232

RS 232 Serial port

Connessione torcia PUSH-PULL

PUSH-PULL torch connection

Connessione elettrovalvola torcia TIG

TIG torch solenoid valve connection

Porta USB

USB port

Uscite per processi MIG/MAG - TIG - MMA

Processes connections MIG/MAG - TIG - MMA

Vano unità di raffreddamento

Cooling unit housing



La nuova **SYNSTAR 330 TC** con display LCD **TOUCH SCREEN**.

Predisposta per il collegamento wireless con il **filtro auto-oscurante per maschera di protezione (art.434)**, ed il collegamento al **Welding Data Logger (art.408)** per il sistema di raccolta ed elaborazione dei dati di saldatura, controllo qualità, diagnostica e tracciamento delle lavorazioni.

The new **SYNSTAR 330 TC** with the LCD **TOUCH SCREEN** control panel.





Can be connected to the wireless **auto darkening filter (art. 434)** for protection mask, and to the **Welding Data Logger (art.408)** for the welding data collection and processing, quality control, diagnostic and tracking of machining system.

SYNSTAR 330 TC SYNERGIC- PULSE - DOUBLE PULSE

CEBORA
welding & cutting



Art.	386	Dati tecnici Specification	S CE
	400V 50/60 Hz + 15%/-20% (*)	Alimentazione trifase Three phase input	
	16 A	Fusibile ritardato Fuse rating (slow blow)	
	12.4 kVA 40% 10.8 kVA 60% 9.2 kVA 100%	Potenza assorbita Input power	
	15A ÷ 330A	Corrente min.-max. ottenibile in saldatura Min.-max. current that can be obtained in welding	
	330A 40% 300A 60% 270A 100%	Fattore di servizio (10 min.40°C) secondo norme IEC 60974.1 Duty Cycle (10 min.40°C) According to IEC 60974.1	
	Electronic	Regolazione continua Stepless regulation	
	0.8-0.9-1.0-1.2 mm Fe 0.8-0.9-1.0-1.2 mm Aluminium 0.8-0.9-1.0-1.2 mm Inox 0.8-0.9-1.0-1.2 mm CuSi3% 0.8-1.0 mm CuAl8(AlBz8)	Curve sinergiche in dotazione standard Standard supplied synergic programs	
	Ø 300 mm / 15 Kg	Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	
	IP 23 S	Grado di protezione Protection class	
	72 Kg	Peso Weight	
	510x1022x960H	Dimensioni mm Dimensions mm	



* Anche disponibile, a richiesta, con autotrasformatore trifase 50/60Hz, (200)-220-440-480V.

La nuova SYNSTAR 330 TC è un generatore inverter multiprocesso trifase per saldatura MIG-TIG-MMA **con gruppo trainafilo Cebora a 4 rulli** (Ø 30mm)

Completa della funzione doppio livello di corrente (processo MIG Short), **pulsato e doppio pulsato**, la SYNSTAR 330 TC dispone di **oltre 70 programmi di saldatura** per fili di diametro da Ø 0,8/0,9/1,0/1,2mm., nonché di programmi sinergici pulsati inox ottimizzati per saldature su piccoli spessori.

Con questo generatore è possibile utilizzare 3 diversi tipi di torce:

- Torcia push-pull raffreddata ad aria Art. 2003 (160A 40%) da 4 m; la corrente erogata dal generatore viene automaticamente limitata a 200A max.
 - Torcia Cebora raffreddata ad aria Art. 1239 (380A 60%) da 3,5 m.
 - Torcia Cebora raffreddata ad acqua Art. 1241 (380A 60%) da 3,5 m.
- Il pannello LCD **TOUCH SCREEN** permette all'operatore di selezionare velocemente e in modo intuitivo il processo, il tipo di filo e di gas, corrente e spessore, tensione e velocità del filo.

Il generatore dispone di diverse funzioni regolabili sul display **TOUCH SCREEN**, quali: lunghezza d'arco, tipo di processo short o pulsato, modo di saldatura 2 tempi o 4 tempi, tempo di puntatura, tempo di pausa, impedenza, push-pull force, Burnback, soft start, pre gas e post gas.

Il generatore è predisposto per il collegamento wireless al **filtro auto-oscurante (art.434) per maschera di protezione**.
È disponibile, a richiesta, il gruppo di raffreddamento (art. 1681) e l'Upgrade TIG pulsato (art.234).

È un generatore particolarmente versatile adatto a diverse applicazioni, in particolare nella media carpenteria, caratterizzato da un basso assorbimento (PFC).

Conforme alla norma EN 61000-3-12.

* Also available, on request, with three-phase autotransformer 50/60Hz, (200)-220-440-480V.

The new SYNSTAR 330 TC is a multiprocess inverter three-phase synergic power source for MIG-TIG-MMA welding, **with 4-roller Cebora wire feed unit** (Ø 30mm, 0,098 ft)

Factory fitted with current double level (MIG Short process), **pulse and double pulse function**, the SYNSTAR 330 TC has **more than 70 welding programs available** for Ø 0.8/0.9/1.0/1.2mm solid wire, as well as of stainless steel pulsed programs optimized for welding of thin thicknesses.

This power source can be equipped with 3 different types of torch:

- 4 m air cooled push-pull torch art. 2003 (160A at 40%); the machine output current is automatically limited to 200A max.
- 3,5 m air cooled Cebora torch art. 1239 (380A at 60%)
- 3,5 m water cooled Cebora torch art. 1241 (380A at 60%)

The LCD **TOUCH SCREEN** panel allows the operator to read and select process, wire and gas type, current and thickness, voltage and wire speed.

The power source is complete with many functions adjustable from the **TOUCH SCREEN** control panel such as: Arc Length, short or pulsed welding process, 2 times / 4 times, Spot Time, Pause Time, Inductance, push-pull force, Burn Back, Soft Start, pre-gas and post gas.

The power source can be connected to the **wireless auto darkening filter (art.434) for protection mask**.
An optional cooling unit (art. 1681), as well as an Upgrade to the TIG function (art.234) are also available.

It is a specially versatile power source, suitable for various applications, in particular for medium metal works, marked out by a low electrical input (PFC).

Complies with EN 61000-3-12.